北京卧式单级消防泵型号

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：19

mm□160——叶轮名义直径□mm□消防泵泵组型号编辑消防泵组型号由泵特征、泵组特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成。其组成形式如下：定义如下(按顺序)：泵特征代号泵组特征代号主参数用途特征代号辅助特征代号企业自定义代号各特征代号的表示法见表1表1特征代号泵特征车用消防泵CB船用消防泵HB手抬机动消防泵组JB工程用消防泵XB其他用消防泵TB泵组特征柴油机C电动机D燃气轮机R汽油机Q主参数(压力/流量)10×额定压力/额定流量用途特征稳压W供水G供泡沫液P辅助特征深井泵J潜水泵Q普通泵省略主参数中额定压力单位为MPa,额定流量单位为L/s型号编制中,对于多用途的产品,用途特征可不标注型号示例如下a工程用消防泵,额定压力为b高低压车用消防泵,高压额定压力为10/640c供水用途的,由柴油机驱动,额定压力为d汽油机驱动,额定压力为中华人民共和国国家标准GB6245-2006消防泵Firepumps消防泵故障诊断编辑通常消防泵在检修过程中,消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。1、无液体提供。消防泵,就选上海羽泉泵阀制造有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!北京卧式单级消防泵型号

此时如果连接变速箱9和消防水泵的驱动轴则容易发生熄火,当汽油机8正常转动后,则能够正常的通过离合器10带动变速箱9和消防水泵的驱动轴旋转;当检测完毕后拨动杆17拨动离合器10令汽油机8和变速箱9迅速脱离,此时变速箱9和消防水泵的驱动轴仍然在旋转,工作人员可以通过变速箱9和消防水泵旋转的时间来直观的观察消防水泵是否处于正常运转的状态或处于堵塞的状态,实现对消防水泵状态的准确巡检。具体的,槽型机架1的边角通过驱动轴安装有四个移动轮18。本实施例中,四个移动轮18通过槽型机架1支撑移动本实用新型主体在各个消防水泵之间进行巡查检测。具体的,升降千斤顶3是螺旋千斤顶,变速箱9是行星齿轮减速箱。本实施例中,升降千斤顶3是螺旋千斤顶,螺旋千斤顶依靠螺纹自锁来撑住重物,结构简单,且支撑重量较大,能够很好的支撑升降板2、翻转板5、汽油机8、变速箱9和三爪卡夹头11组成的巡检机构进行升降,变速箱9是行星齿轮减速箱,行星齿轮减速箱的体积小、传动比大,因此能够很好的将汽油机8的动力输出至消防水泵的驱动轴进行检测工作。本实施例中升降千斤顶3、汽油机8、变速箱9、离合器10和三爪卡夹头11为已经公开的运用于日常生活的已知技术。消防泵消防泵,就选上海羽泉泵阀制造有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!

消防泵启动方式编辑消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。第二种起方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。这两种启动方式在实际设计中都可以运用,前一种方式接线省,但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地址编码编程来达到监测大量消火栓的目的。后一种启动方式简单

可靠，但还需要把消火栓动作信号返给消防控制室。设计者在具体设计中可根据实际工程规模大小来选用，工程规模大、建筑形式复杂可采用前一种启动方式，规模小可采用后一种启动方式。喷淋泵是自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎，引起管网水流流动，从而联动报警阀压力开关动作，达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室，消防控制室能准确反映其动作信号，同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。消防泵参数编辑型号流量Q(L/s)出口压力(MPa)转速n(r/min)功率P(Kw)效率 η (%)(65)52900463(65)□

消防泵液体不足1) 泵没有注水或没有适当排消防泵系统气消除措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。2) 速度太低消除措施：检查电机的接线是否正确。3) 系统水头太高消除措施：检查系统的水头（特别是磨擦损失）。4) 吸程太高消除措施：检查现有的净压头。5) 叶轮或管线受堵消除措施：检查有无障碍物。6) 转动方向不对消除措施：检查转动方向。7) 产生空气或入口管线有泄漏消除措施：检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。8) 填料函中的填料或密封磨损，使空气漏入泵壳中消除措施：检查填料或密封并按需要更换，检查润滑是否正常。9) 抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足消除措施：增大吸入水头，向厂家咨询。10) 底阀太小消除措施：安装正确尺寸的底阀。11) 底阀或入口管浸没深度不够消除措施：向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。12) 叶轮间隙太大消除措施：检查间隙是否正确。13) 叶轮损坏消除措施：检查叶轮，按要求进行更换。14) 叶轮直径太小消除措施：向厂家咨询正确的叶轮直径。15) 压力表位置不正确消除措施：检查位置是否正确，检查出口管嘴或管道。消防泵故障分析1) 吸程太高消除措施：检查现有的净压头。上海羽泉泵阀制造有限公司是一家专业提供消防泵的公司，欢迎您的来电哦！

我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定？水力控制阀应用设计规程_CECs144□2002里规定：泄压阀的整定不应小于系统工作压力加15S509□消规图集□P40里写到：超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。现在请教各位，你们一般按那个取，还是都计算一遍，然后按大的那个。本帖后由造杯水于2016-5-2109:31编辑我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定？水力控制阀应用设计规程_CECs144□2002里规定：泄压阀的整定不应小于系统工作压力加15S509□消规图集□P40里写到：超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。现在请教各位，你们一般按那个取，还是都计算一遍，然后按大的那个。申明：内容来自用户上传，著作权归原作者所有，如涉及侵权问题，请点击此处联系，我们将及时处理□CO会员畅享下载论坛附件立即下载该附件您已下载过，本次您可直接下载立即下载该附件需消耗一张下载券，您当前持有量：3立即下载开通CO会员畅享无限下载微信支付消耗的下券将转交给附件版权用户，感谢他的慷慨分享。成功兑换1张下载券，消耗30土木币！上海羽泉泵阀制造有限公司是一家专业提供消防泵的公司，欢迎新老客户来电！陕西卧式单级消防泵

上海羽泉泵阀制造有限公司消防泵获得众多用户的认可。北京卧式单级消防泵型号

升降千斤顶3支撑升降板2底面的中部，升降板2的一端通过扭动轴4连接有翻转板5，翻转板5的顶端通过导轨6嵌合连接有滑动安装板7，滑动安装板7的一端固定有汽油机8，滑动安装板7

的另一端固定安装有变速箱9，汽油机8的输出轴通过离合器10连接变速箱9的输入轴，变速箱9的输出轴固定安装有三爪卡夹头11。本实施例中，三爪卡夹头11用于夹合连接被检测消防泵的驱动驱动轴或电机驱动轴，当夹合连接完毕后，启动汽油机8，汽油机8通过离合器10连接变速箱9进行变速，输出与消防泵工作相同的转速，然后通过三爪卡夹头11带动消防泵的驱动轴，或消防泵的驱动电机轴旋转一段时间，观察消防泵转动时的状态，实现对消防泵的巡查检测，对于高度不同的消防泵，则通过调节升降千斤顶3推动升降板2，来对汽油机8、变速箱9和三爪卡夹头11的高度进行调节，实现对消防泵驱动轴的对接，对于角度不同的消防泵，则通过翻转板5转动来调节角度，实现三爪卡夹头11和被测消防泵驱动轴角度的对接，对于距离的不同，则通过导轨6和滑动安装板7的相对移动实现三爪卡夹头11和被测消防泵驱动轴的对接。具体的，扭动轴4的一端串接固定有蜗轮12，槽型机架1的一侧通过轴承座固定有蜗杆13，蜗杆13啮合蜗轮12的边侧。北京卧式单级消防泵型号

上海羽泉泵阀制造有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的仪器仪表中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海羽泉泵阀供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！